

Penulisan Kode PHP pada HTML

Penulisan PHP pada kode HTML memungkinkan pengembang untuk menyisipkan kode PHP langsung ke dalam dokumen HTML, sehingga memungkinkan pembuatan halaman web dinamis. Berikut ini adalah beberapa cara umum untuk menyertakan kode PHP dalam dokumen HTML:

1. Penyisipan Kode PHP menggunakan Tag Standar:

- Kode PHP dapat disisipkan di dalam tag PHP `<?php ... ?>` di mana saja dalam dokumen HTML. Contoh penggunaannya seperti ini:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Halaman PHP</title>
</head>
<body>

  <h1>Halo, dunia!</h1>

  <?php
  // Contoh penggunaan PHP untuk mencetak teks dinamis
  $nama = "John";
  echo "<p>Halo, $nama!</p>";
  ?>

</body>
</html>
```

2. Penyisipan Kode PHP dalam Elemen HTML:

- Kode PHP juga dapat disisipkan langsung dalam atribut elemen HTML atau di dalam tag HTML, dengan menggunakan tag `<?php ... ?>`. Contoh penggunaannya seperti ini:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```
<title>Contoh Halaman PHP</title>
</head>
<body>

<h1>Halo, dunia!</h1>

<div>
  <?php
  // Contoh penggunaan PHP dalam elemen HTML
  $angka = 10;
  echo "<p>Jumlah: $angka</p>";
  ?>
</div>

</body>
</html>
```

3. Penyisipan PHP di dalam Skrip:

- PHP dapat disisipkan dalam blok skrip `<script>` pada halaman HTML untuk menghasilkan kode JavaScript atau untuk melakukan logika lain yang diperlukan di sisi klien. Contoh penggunaannya seperti ini:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Halaman PHP</title>
</head>
<body>

<h1>Halo, dunia!</h1>

<script>
  // Contoh penggunaan PHP dalam skrip JavaScript
  var angka = <?php echo 10; ?>;
  console.log("Angka: " + angka);
</script>

</body>
</html>
```

Penggunaan PHP dalam dokumen HTML memungkinkan untuk membuat halaman web yang dinamis dengan mudah, di mana konten HTML dapat disesuaikan atau dihasilkan berdasarkan

logika dan data yang diolah di server menggunakan PHP.

Revision #1

Created 13 December 2024 12:45:26 by Admin

Updated 13 December 2024 14:01:57 by Admin